NSL60P
Ref: 11000007

Nousol
Solar Energy Systems

Calidad

- Célula policristalina de alta eficiencia.
- Las células se laminan con dos capas de EVA y una de TPT.
- Evacúan el calor de las células para obtener un rendimiento máximo.
- Marco de aluminio anodizado.
- Amplia resistencia a condiciones extremas, tanto medioambientales como de operaciones.
- Caja de conexiones con diodo bypass.
- Buen rendimiento con poca luz.
- IP65.



Ref: 11000007

Certificados

- CE
- IEC61215
- IEC61730
- ISO 14001
- ISO 9001

5 — 5 años de garantía del producto

10 — 10 años de producción de potencia al 90%

25 — 25 años de producción de potencia al 80%

Nousol es una empresa de producción y distribución para la tecnología solar que opera a nivel internacional. Desde el comienzo, Nousol se ha centrado en la fabricación de módulos fotovoltaicos con diferente tecnología. Nuestra compañía produce paneles con potencias desde 5Wp a 340Wp. Contribuimos con la implantación y en el desarrollo de nuevos productos para hacer un mundo más verde.

Nousol Nuevas Energías, SLU | Camí de Can Bassa, 20 - Pol. Ind. Palou Nord | 08401 Granollers Barcelona (Spain)

Tel.:+34 93 879 59 98 | Fax: +34 93 116 62 52 | nousol@nousol.com

NSL60P

Nousol
Solar Energy Systems

Características mecánicas

Tipo de célula	Silicio policristalino
Número de células	36
Dimensiones	675 x 630 x 35 mm
Peso	6,00 kg
Material del marco	Aluminio anodizado



Características eléctricas

SCT (Test en condición estándar)	
Potencia nominal	60 Wp
Tensión en circuito abierto (Voc)	21,9 V
Tensión nominal (Vmpp)	17 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	3,68 A
Corriente nominal (Impp)	3,41 A
Coeficiente de temperatura para potencia	-(0,5 ± 0,05) %/ºC
Coeficiente de temperatura para tensión	-(90 ± 5) mV/ºC
Coeficiente de temperatura para corriente	+(0,065 ± 0,015) %/ºC
NOCT	47 ºC ± 2 ºC

Nousol Nuevas Energías, SLU | Camí de Can Bassa, 20 - Pol. Ind. Palou Nord | 08401 Granollers Barcelona (Spain)
Tel.:+34 93 879 59 98 | Fax: +34 93 116 62 52 | nousol@nousol.com