

NSL160MB con MANTENIMIENTO



Calidad

- Batería de 12 V, de plomo ácido, translúcidas de placa plana, con una vida útil en torno a los 7 años.
- Alta fiabilidad y una carcasa robusta.
- Diseñadas para aplicaciones cíclicas estacionarias, especialmente para energía solar.
- REQUIERE DE UN MANTENIMIENTO mínimo mediante relleno del electrolito con agua destilada.
- Bornes de conexión circulares.
- Rango de temperatura de trabajo de los ciclos: $-20^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$.
- Fabricadas en España



Ref: 14003406

300
ciclos de vida
útil.



Equipamiento
superior



Potencia
superior



Climas
Extremos

Certificados



Características mecánicas

Dimensiones	513 x 185 x 223 mm
Peso	37,0 kg
Recipiente	Polipropileno
Diseño	Placa plana en su interior

Características eléctricas

Voltaje nominal	12 V
Capacidad nominal	160 Ah
Electrolito	Ácido sulfúrico diluido
Densidad del electrolito	$1,28 \pm 0,01 \text{ kg/l}$
Volumen del electrolito	7,8 l

Nousol Nuevas Energías, SLU | Camí de Can Bassa, 20 - Pol. Ind. Palou Nord | 08401 Granollers Barcelona (Spain)

Tel.: +34 93 879 59 98 | Fax: +34 93 116 62 52 | nousol@nousol.com